



Возможные цвета наружного слоя

“ТЮЛЬПАН” (серия “FLOWER LINE”)



Возможные цвета внутреннего слоя



Описание

Диаметр	Внутренний диаметр	Толщина стенки	Вес бухты 25 м
1/2	12,5 мм	1,8-1,9 мм	2,5 кг
5/8	16 мм	1,8-1,9 мм	2,9-3,0 кг
3/4	19 мм	2,0-2,2 мм	4,2 кг
“1”	25 мм	2,5 мм	5,8 кг

Шланг непрозрачный, армированный. Выполнен из ПВХ с белым внутренним слоем и прозрачным цветным наружным слоем.

Предназначен для орошения почвы садовых и огородных территорий, полива городских газонов и насаждений.

Высокое качество материала делает изделие долговечным, стойким к механическим повреждениям в течение всего срока эксплуатации.

Мы используем экологически чистые, безопасные для здоровья красители. Благодаря армированию полипропиленовой нитью не перегибается и не перекручивается.

Устойчив к УФ-излучению.

Индивидуальная фирменная упаковка в термоусадочную пленку, картонная вырубная этикетка с информацией.

Продукция имеет сертификат качества.

Температура использования шланга: -5°C до +60°C.

Рабочее давление: 10 бар.